MANGUERAS INDUSTRIALES

M102

MANGUERA EXPELENTE AGUA AIRE - HASTA 10 BAR



MANGUERA

Tubo interior: Polímero según norma IRAM 113.001 tipo AA.
Refuerzos: Fibras sintéticas de alta tenacidad, de diseño específico.
Cubierta exterior: Polímero según norma IRAM 113.001 tipo AA.
Temperatura de servicio: -30ºC a 70ºC
Código: M102

TERMINALES

Conexiones: extremos roscados, stub end o con bridas de acuerdo a los requerimientos del usuario.
Materiales: acero de carbono, bronce calidad comercial o acero inoxidable.

USOS Y APLICACIONES

Manguera desarrollada para Impulsion, de agua fría y caliente hasta 70grados con sólidos en suspencion hasta 10% Diseñada para resistir el arrastre y el uso severo. Interna y externamente lisa. Utilizada en industrias pesadas, Minería, Petroleo y Construcción

VENTAJAS Y BENEFICIOS

Polímero según norma IRAM 113.001 tipo AA.
A pedido pueden fabricarse otros diámetro.

CARACTERÍSTICAS

Código	Diámetro interno		Diámetro exterior máx (mm)	Presión máx de trabajo (bar)	Presión de prueba (bar)	Radio min de curvatura (cm)	Peso aprox (kg/mts)
	Pulgadas	Milímetros					
M102013	1/2"	13	24	10	15	16	0,3
M102019	3/4"	19	32	10	15	16	0,640
M102025	1"	25	38,4	10	15	16	0,930
M102032	1 1/4"	32	45	10	15	31	1,220
M102038	1 1/2"	38	51	10	15	31	1,360
M102045	1 3/4"	45	58	10	15	31	1,430
M102050	2"	50	66	10	15	31	1,920
M102064	2 1/2"	64	79	10	15	53	2,300
M102076	3"	76	91	10	15	53	2,700
M102080	3 1/8"	80	95	10	15	53	2,930
M102089	3 1/2"	89	104	10	15	53	3,060
M102101	4"	101	116,6	10	15	53	3,400

Tel.: 0810-122-9700
contacto@solucionesmro.com.ar
solucionesmro.com.ar