MANGUERAS INDUSTRIALES M202

MANGUERA EXPELENTE HIDROCARBUROS - ALTA PRESION



MANGUERA

Tubo interior: Polímero de Caucho s/Norma IRAM 113,001 Tipo y Clase BG.
Refuerzos: Múltiples fibras sintéticas de alta tenacidad, reforzadas, previamente tratadas. Con cable de cobre interno para descarga electrostática.
Cubierta exterior: Desarrollada para resistir a agentes atmosféricos, arrastre y salpicaduras de fluidos en proceso.
-20ºC a 80ºC continuos con un valor pico de 100°C
Código: 202

TERMINALES

Conexiones: extremos roscados, stub end o con bridas de acuerdo a los requerimientos del usuario.
Materiales: acero de carbono, bronce calidad comercial o acero inoxidable.

USOS Y APLICACIONES

Para impulsión de Agua Caliente y vapor hasta 155ºC.
Utilizado en todo tipo de industria pesada, especialmente para limpieza de tanques u otros recipientes con altas temperaturas.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

Polímero según norma IRAM 113.001 tipo AA.
Durabilidad óptima.
A pedido pueden fabricarse otros diámetro
Longitud según necesidad

CARACTERÍSTICAS

Código	Diámetro interno		Diámetro exterior máx (mm)	Presión máx de trabajo (bar)	Presión de prueba (bar)	Radio min de curvatura (cm)	Peso aprox (kg/mts)
	Pulgadas	Milímetros					
M202019NAA	3/4"	19	33	45	68	16	0,81
M202025NAA	1"	25	39,4	40	60	16	1,080
M202032NAA	1 1/4"	32	46	30	45	31	1,350
M202038NAA	1 1/2"	38	53	25	38	31	1,800
M202045NAA	1 3/4"	45	60	23	35	31	1,980
M202050NAA	2"	50	66	20	30	31	2,240
M202064NAA	2 1/2"	64	79	17	26	53	2,750
M202076NAA	3"	76	91	15	23	53	3,260
M202089NAA	3 1/2"	89	104	13	20	53	3,600
M202101NAA	4"	101	117	12	18	53	4,150
M202127NAA	5"	127	142	10	15	70	5,000
M202152NAA	6"	152	173	10	15	70	8,400

Tel.: 0810-122-9700
contacto@solucionesmro.com.ar
solucionesmro.com.ar