MANGUERAS INDUSTRIALES

M101

MANGUERA EXPELENTE AGUA AIRE - HASTA 5 BAR



MANGUERA

Tubo interior: Polímero según norma IRAM 113.001 tipo AA.
Refuerzos: 2 capas Fibras sintéticas de alta tenacidad previamente tratadas Nylon 830.
Cubierta exterior: Polímero según norma IRAM 113.001 tipo AA.
Temperatura de servicio: -30ºC a 70ºC
Código: M101

TERMINALES

Conexiones: extremos roscados, stub end o con bridas de acuerdo a los requerimientos del usuario.
Materiales: acero de carbono, bronce calidad comercial o acero inoxidable.

USOS Y APLICACIONES

Manguera desarrollada para Impulsión, de agua fría y caliente hasta 70 grados con sólidos en suspensión hasta 10% Diseñada para resistir el arrastre y el uso severo. Interna y externamente lisa Utilizada en industrias pesadas, Minería, Petróleo y Construcción

VENTAJAS Y BENEFICIOS

Polímero según norma IRAM 113.001 tipo AA.
A pedido pueden fabricarse otros diámetro.

CARACTERÍSTICAS

Código	Diámetro interno		Diámetro exterior máx (mm)	Presión máx de trabajo (bar)	Presión de prueba (bar)	Radio min de curvatura (cm)	Peso aprox (kg/mts)
	Pulgadas	Milímetros					
M101013	1/2"	13	22,5	5	7,5	16	0,29
M101019	3/4"	19	29,5	5	7,5	16	0,650
M101025	1"	25	35,9	5	7,5	16	0,960
M101032	1 1/4"	32	42,5	5	7,5	31	1,170
M101038	1 1/2"	38	48,5	5	7,5	31	1,280
M101045	1 3/4"	45	55,5	5	7,5	31	1,390
M101050	2"	50	61,5	5	7,5	31	1,700
M101064	2 1/2"	64	74,5	5	7,5	53	2,040
M101076	3"	76	88,5	5	7,5	53	2,650
M101089	3 1/2"	89	101,5	5	7,5	53	3,160
M101101	4"	101	116,1	5	7,5	53	3,900

Tel.: 0810-122-9700
contacto@solucionesmro.com.ar
solucionesmro.com.ar